

CT-BEFEUCHTER CT-B600+

Der CT-B600+ ist eine Optimierung des CT-B450+ und verfügt zusätzlich standardmäßig über eine **eingebaute UVC-Wasser-Entkeimung**.

Durch die UVC-Wasser-Entkeimung ist die höchstmögliche Reinheit des Wassers gegeben, eine Keimvermehrung wird vermieden.
 Laborgetestet - Keine pathogenen Bakterien feststellbar.
 Keine Dampf-Aerosolbildung und keine Chemikalien erforderlich.

Die UVC-Wasser-Entkeimung wird durch eine bereits voreingestellte Zeitschaltuhr gesteuert und der CT-B600+ ist sofort einsatzbereit.

Der CT-B600 ist optional mit Sonderdesigns lieferbar, um sich z. B. im Wohnbereich optimal zu integrieren.

Für Allergiker empfohlen!



Abb. Sondermodell mit Airbrush-Lackierung

CT Standards:

- Quality + Hygiene approved
- Einfach zu reinigen inklusive Behälter
- Optimalstes Befuchtungsprinzip
- Automatischer Anlauf nach Stromausfall

Technische Daten

Ventilator *	1. Stufe	2. Stufe
Umluftmenge	700 m³/h	1400 m³/h
Befeuchtungsleistung (in Liter pro Stunde)	1,4	3,4
Befeuchtungsleistung Theorie (in Liter pro Tag, max.)	33,6	82,0
Befeuchtungsleistung Praxis (in Liter pro Tag, Durchschnitt)	21,0	30,0
Max. Raumgröße Theorie / Praxis	300 m³ / 350 m³	900 m³ / 400 m³
Geräuschpegel	42 dB(A)	57 dB(A)
Stromaufnahme	110 W	129 W
Stromanschluss		230 V / 50 Hz
Gewicht		19,5 kg
Feuchteregler vorhanden		ja
Lauffrollen für komfortables Umstellen		4
Wassertanks Inhalt		34 Liter
Anzahl der Wassertanks		1
Automatische Wasserzufuhr		optional
UVC-Wasserentkeimung		integriert
Abmessungen H x B x T		720x625x316 mm
Gehäusefarbe Standard		cremeweiß

* ab Januar 2011 wird ein leistungsstärkerer Ventilator eingebaut. Dieser leistet auf der 2. Stufe 1400 m³/Stunde und ist somit auch für große Ausstellungshallen geeignet (wegen des etwas lautereren Geräuschpegels aber nur während der Abwesenheit von Personen).

- Artikel ist Set-Artikel aus Set Dieses Gerät kann man auch mieten Zubehör siehe Liste

