

# Bohrschablone und Montageanleitung für Wandhalterung

der Befeuchter der CT und WD Serie 10 - 50



## Montageanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihrer original Wandhalter für die CT- und WD-Serie 10-50. Verwenden Sie für unsere Entfeuchter nur die dafür vorgesehenen Wandhalter, da nur diese die Haltbarkeit und Qualität garantieren. Wenn Sie unsere Entfeuchter z.B. als Wäschetrockner, in Wohnräumen oder im Kellerbereich einsetzen ist diese Art der Befestigung eine platzsparende und optimale Lösung, da Sie sich quasi um nichts mehr kümmern müssen.

## Zu Beginn

Bevor Sie mit der Montage beginnen suchen Sie sich bitte einen geeigneten Montageplatz aus. Prüfen Sie die Wand bitte im Vorfeld auf Wasser- und Stromleitungen. Für die Montage sollten 2 Personen einkalkuliert werden.

## Vorbereiten des Entfeuchters

Befestigen Sie jetzt diese Montageanleitung mit einem Stück Klebefilm an der Wand und richten diese mit der Wasserwaage aus. Die Halterung und der Befeuchter müssen gerade hängen, damit das Kondensat richtig ablaufen kann. Sollten Sie später über einen Schlauch ableiten, bedenken Sie, dass Sie das Wasser auch sammeln und für Ihre Pflanzen oder für Ihr Bügeleisen verwenden können. Lösen Sie nun die vordere Blende mittels Schraubenzieher und entfernen Sie diese. Danach wenden Sie den Entfeuchter und ziehen die Rollen aus der Verankerung. Den Sicherungsschuh hebeln Sie mit einem Schlitz-Schraubenzieher heraus. Drehen Sie nun den Adapter für den Schlauch von unten in die Tropftrasse ein. Wenn Sie eine Kondenswasserpumpe anschließen setzen Sie diese nun in das Gerät ein und führen Sie den Schlauch durch die Bodenöffnung.

## Die Wandkonsole

Wenden Sie sich jetzt der Bohrschablone zu, welche Sie an der Wand fixiert haben. Zeichnen Sie die zu bohrenden Löcher an und bohren sie diese. Auf Grund der Tatsache, dass es unterschiedliche Wandmaterialien gibt haben wir Ihnen keine Schrauben und Dübel beigelegt. Diese wählen sie bitte nach Ihrer Wand aus. Wir empfehlen Schwerlastdübel von mindestens 10 x 80 mm. Richten Sie die beiden Träger aus und befestigen Sie diese an Ihrer Mauer. Mit einer Wasserwaage nochmals prüfen.

## Befestigung des Entfeuchters

Heben Sie den Entfeuchter auf die Konsole und schrauben Sie zuerst die vorderen und dann die hinteren Schrauben fest. Die hinteren Schrauben erreichen Sie durch die Bodenöffnung. Durch diese Öffnung können Sie als nächstes den Schlauch einstecken welcher das Wasser der Tropftrasse abführt. Montieren Sie die Frontblende und stecken Sie die Schalterabdeckungen wieder auf. Führen Sie einen Testlauf durch. Prüfen Sie von Zeit zu Zeit die Befestigung und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.

**Tipp:** Mit der Hydro-Power-Uhr schaltet das Gerät nur bei einer voreingestellten Feuchtigkeitswert automatisch ein. Diese erhalten Sie, ebenfalls wie anderes Zubehör für Ihren Entfeuchter, in unserem Onlineshop.

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei der Montage.



Lochabstand waagrecht = 28 cm  
Lochabstand senkrecht = 36,5 cm  
Bohrer 10 - Schrauben mindestens 10 x 80

**Werkzeug:** Bohrer, 2 Schraubenzieher  
Kreuz und Schlitz, Zange, Ratsche mit  
13er Nuss, Maßstab, Wasserwaage

**Material:** Schlauch mit Kupplung  
Ablaufrohr für Wandöffnung oder  
optionale Pumpe.

